



**Provozní teplota:** -70°C až +260°C

**Norma:** F.D.A; BgVV; UL 94 V0

**Materiál:** PTFE (Polytetrafluorethylen) - bílý mléčný

**Použití:** Nízkotlaká doprava vysoce čistých produktů v strojírenském, chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu při vysokých a nízkých teplotách. Chemickou odolnost konzultujte s dodavatelem.

**Poznámka:** Na přání zákazníka je možno dodat hadici CHEMITEC PTFE v **antistatickém** provedení černé barvy. Na základě poptávky nabízíme i speciální teflonovou hadici z materiálu **PVDF** (čistý polymer, stabilní pro tlak, dlouhou životnost a naprostou nepropustnost). Je možné poptat i **barevném** provedení.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	TOLERANCE vnější (mm)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	4	± 0,15	23		100	002/004-TV000-02291
3	4	± 0,15	21		100	003/004-TV000-02291
3	5	± 0,15	18		100	003/005-TV000-02291
4	6	± 0,15	15		100	004/006-TV000-02291
5	7	± 0,15	13		100	005/007-TV000-02291
5	8	± 0,15	13		100	005/008-TV000-02291
6	8	± 0,15	11		100	006/008-TV000-02291
8	10	± 0,15	9		100	008/010-TV000-02291
8	11	± 0,15	10		100	008/011-TV000-02291
10	12	± 0,15	8		100	010/012-TV000-02291
11	14	± 0,15	8		100	011/014-TV000-02291
12	14	± 0,15	7		100	012/014-TV000-02291
14	16	± 0,15	6		85	014/016-TV000-02291
16	18	± 0,15	5		75	016/018-TV000-02291
18	20	± 0,15	4,5		70	018/020-TV000-02291
20	22	± 0,20	4		60	020/022-TV000-02291
22	25	± 0,20	5,5		35	022/025-TV000-02291
25	28	± 0,20	5		33	025/028-TV000-02238
1/8"	3,17	± 0,15	23		100	1,59/3,17-TV000-02291
1/4"	6,35	± 0,15	15		100	4,35/6,35-TV000-02291