



**Provozní teplota:** -20°C až +80°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Norma:** EN, ISO 3994, (EU) N° 10/2011

**Výztuha:** Spirála z tvrzeného PVC

**Materiál:** PU - transparentní; netoxický pro potravinové použití.

**Použití:** Antistatická flexibilní hadice s velice hladkým vnitřním povrchem, pro sání a výtlač potraavinových abraziv, jako jsou granule, zrní, mouka apod.

**Poznámka:** Uzemnění drátku řeší antistatické požadavky hadice a díky odvodu statického náboje klade i menší vnitřní odpor.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
32	38	0,7	5	192	30	032/038-UL005-10087
35	41	0,7	5	200	30	035/041-UL005-10087
38	43	0,7	5	260	30	038/043-UL005-10087
40	49	0,7	5	270	30	040/049-UL005-10087
45	53	0,7	5	300	30	045/053-UL005-10087
50	58	0,7	5	330	30	050/058-UL005-10087
55	63	0,7	5	340	30	055/063-UL005-10087
60	69	0,7	5	360	30	060/068-UL005-10087
63	71	0,7	4	390	30	063/071-UL004-10087
65	74	0,7	4	400	30	065/074-UL004-10087
70	79	0,7	4	420	30	070/079-UL004-10087
75	84	0,7	4	450	30	075/084-UL004-10087
80	89	0,7	4	480	30	080/089-UL004-10087
90	100	0,7	4	540	30	090/100-UL004-10087
100	111	0,6	3	600	30	100/111-UL003-10087
110	122	0,6	3	660	30	110/122-UL003-10087
150	164	0,6	3	900	30	150/164-UL003-10087