



Provozní teplota: -30°C+80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž SBR - černá, částečně odolná olejům

Vnější plášť: Pryž SBR - černá, odolná otěru a ozónu

Použití: Tlakový vzduch a voda pro všeobecné průmyslové aplikace.

Poznámka: Nejlehčí typ vytlačované hadice pro tlakovou vodu a vzduch. Pro náročnější aplikace doporučujeme typ AEROTEC 20 V.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6	12	0,16	10	40	50	006/012-SV010-01117
8	15	0,18	10	65	50	008/015-SV010-01117
10	17	0,21	10	80	50	010/017-SV010-01117
13	19	0,22	10	105	50	013/019-SV010-01117
16	23	0,31	10	130	50	016/023-SV010-01117
19	26	0,36	10	150	50	019/026-SV010-01117
20	30	0,57	10	160	50	020/030-SV010-01117
22	30	0,48	10	175	50	022/030-SV010-01117
25	33	0,53	10	200	50	025/033-SV010-01117
25	35	0,60	10	210	50	025/035-SV010-01117