

AEROTEC MULTIFLAT 36

Tlaková hadice pro vzduch - zploštitelná

10062



Provozní teplota: -20°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1 (voda 4 : 1)

Norma: EN ISO 7751

Výztuha: Vysocepevnostní textilní vlákna z polyester-polyamidu zapouzdřená do zesílené vrstvy

Vnitřní duše: Směs NBR / PVC, velmi hladká, žlutá

Vnější plášť: Žlutá, vrapovaný povrch, odolný proti prodření, tepelnému žáru a ozónu

Použití: Doprava kapalin a stlačeného vzduchu ve stavebnictví, ke sbíjecím kladivům, dolech, zemědělství apod. Dále zavlažování, kanalizace a všude tam, kde jsou obzvláště velké nároky na tah, otěr, přejetí apod.

Poznámka: Konstrukce s dlouhou životností, žárovou pevností, která ji předurčuje pro těžké stavební provozy. Je identická s hadicí firmy ATLAS COPCO. Maximální zatížení v tahu by nemělo ve stálém provozu překročit 1/3 pevnosti v tahu (v přetržení).

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	24,6	0,19	36		100	020/000-BX036-07790
26	31,0	0,23	36		100	026/000-BX036-07790
38	44,6	0,40	36		100	038/000-BX036-07790
52	58,6	0,60	36		100	052/000-BX036-07790