



Provozní teplota: -15°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004, 2007/19/CE; (EU) N° 10/2011

Výztuha: Syntetická příze

Vnitřní duše: PU - Polyuretan - černý

Vnější plášť: Směs PVC a pryže - zelená, odolává ozónu a otěru

Použití: Hadice pro tlakový vzduch pro všeobecné průmyslové aplikace, pro přívod vzduchu pro pneumatické nářadí, stříkací pistole na malování. Odolává tukům, olejům, ozónu i lehkým chemikáliím. Hadice je i pro navijáky nebo navíjecí systémy. Hadice při +60°C má maximální tlak 15 bar.

Poznámka: Hadice má hladký povrch, odolná proti zalomení, flexibilní, odolná otěru a mechanickému namáhání.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 6 | 10 | 0,07 | 20 | 20 | 100 | 006/010-UV020-01507 |
| 8 | 12 | 0,09 | 20 | 22 | 60 | 008/012-UV020-01507 |
| 10 | 15 | 0,13 | 20 | 38 | 50 | 010/015-UV020-01507 |
| 13 | 19 | 0,20 | 20 | 55 | 30 | 013/019-UV020-01507 |
| 16 | 22,5 | 0,25 | 20 | 60 | 25 | 016/023-UV020-01507 |



ukázka balení hadice