



**Provozní teplota:** -20°C až +60°C

**Bezpečnost:** 4 : 1

**Výztuha:** Polyesterový opleť o vysoké pevnosti

**Vnitřní duše:** PVC - černé

**Vnější plášť:** PVC - modré

**Použití:** Doprava stlačeného vzduchu 15 bar pro pneumatické nářadí. Vybavení montážních dílen, rozvody vzduchu, navijáky namontované na zdi, vozíky a kompresory. Pro potřeby v plastikářském průmyslu.

**Poznámka:** Výrobek je certifikován organizací TÜV. Hadice je lehká, flexibilní, vysoká pružnost i při nižších teplotách, dlouhá životnost.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6,3	11	0,09	15	45	50	006/011-CV015-01310
8	13	0,11	15	56	50	008/013-CV015-01310
9	14,5	0,13	15	63	50	009/014-CV015-01310
10	15,5	0,14	15	70	50	010/015-CV015-01310
12,7	19	0,20	15	89	50	012/019-CV015-01310
16	23	0,27	15	112	50	016/023-CV015-01310
19	26,5	0,34	15	145	50	019/026-CV015-01310
25	33,5	0,49	15	210	50	025/033-CV015-01310