



Provozní teplota: -30°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní opleť, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž SBR - černá, hladká

Vnější plášť: Pryž SBR / EPDM - černá s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu

Použití: Sací a tlaková hadice na vodu a inertní kapaliny vhodná pro zavlažovací systémy, kde je vyžadována maximální ohebnost. Především vhodná pro sací a tlakové aplikace na zemědělských vozech, cisternových vozech atd.

Koncovky: Šroubení fekální - pro **DN 110** hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro **DN 110** ocelový savicový rychlouzávěr;

Rychlospojkový systém **STORZ, PERROT, BAUER a ITAL**

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25 / 37	0,90	0,51	10	150	40	025/037-SF010-01117
32 / 44	0,90	0,85	10	190	40	032/044-SF010-01117
40 / 52	0,90	1,02	10	240	40	040/051-SF010-01117
50 / 64	0,90	1,39	10	306	40	050/064-SF010-01117
60 / 74	0,90	1,72	10	360	40	060/074-SF010-01117
63 / 77	0,90	1,98	10	380	40	063/077-SF010-01117
75 / 90	0,90	2,21	10	450	40	075/090-SF010-01117
80 / 95	0,90	2,35	10	480	40	080/095-SF010-01117
90 / 105	0,90	2,97	10	540	40	090/105-SF010-01117
102 / 118	0,90	3,47	10	610	40	102/118-SF010-01117
110 / 128	0,90	4,20	10	760	40	110/128-SF010-01117
127 / 143	0,90	6,56	10	800	40	127/143-SF010-01117
152 / 170	0,90	10,0	10	920	40	152/170-SF010-01117