



Provozní teplota: -40°C až max. +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: (Ekvivalent normě) 635332

Výztuha: Textilní opleť

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám, chladícím kapalinám a ozónu

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, odolná teplotám, otěru a ozónu

Použití: Doprava chladících kapalin na bázi etylenglykolu, chladičové přípoje v průmyslových zařízeních, doprava horké vody a vzduchu všeobecně.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	35	0,74	10		40	025/035-DX010-01117
32	42	0,90	10		40	032/042-DX010-01117
40	53	1,25	10		40	040/052-DX010-01117
45	57	1,35	10		40	045/057-DX010-01117
51	63	1,45	10		40	051/063-DX010-01117
63	77	2,10	10		40	063/077-DX010-01117
76	92	2,74	10		40	076/092-DX010-01117
80	98	3,26	10		40	080/098-DX010-01117
100	120	4,49	10		40	100/120-DX010-01117