



Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná chemikáliím, teplotám a povětrnostním vlivům

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, antistatická, odolná otěru a ozónu

Použití: Výtlak středně koncentrovaných chemikálií, technických alkoholů a nemrznoucích směsí. Hadice pro univerzální použití v průmyslu.

Poznámka: Duše i obal s elektrickou vodivostí $R < 10^9 \Omega/m$.

CHEMITEC EPDM 20 MASTER - had. pro močovinu, pesticidy, herbicidy, kód 90044.

CHEMITEC EPDM 20 RED - hadice s červenými pruhy, kód 10781.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6	13	0,15	20	40	100	006/013-DV020-01100
8	15	0,19	20	50	100	008/015-DV020-01100
10	17	0,22	20	60	100	010/017-DV020-01100
10	17	0,22	20	60	100	010/017-DV020-11412
13	19	0,29	20	75	100	013/019-DV020-01100
13	21	0,34	20	80	100	013/021-DV020-11105
13	21	0,34	20	80	100	013/021-DV020-11412
16	24	0,40	20	100	100	016/024-DV020-11105
16	24	0,40	20	100	50	016/024-DV020-11112
16	25	0,40	20	100	50	016/025-DV020-11145
19	28	0,53	20	120	50	019/028-DV020-01100
19	29	0,45	20	120	50	019/029-DV020-11145
25	34	0,75	20	140	50	025/034-DV020-01100
25	37	0,67	20	200	50	025/037-DV020-11117
32	44	1,05	20	200	50	032/044-DV020-01100
38	50	1,20	20	250	50	038/050-DV020-11105

