



Provozní teplota: -20°C až +100°C

Bezpečnost: 4 : 1

Norma: 1935/2004; EN 10204; F.D.A.

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE) - transparentní

Vnější plášť: Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná ozónu a otěru

Použití: Tlaková doprava 98% běžně používaných chemikálií. Vhodná rovněž pro potravinářské produkty, 98% líh a farmaceutika (viz tabulka chemických odolností). Náročnější aplikace nutno konzultovat s dodavatelem.

Poznámka: Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
10	19	0,15	10		40	010/019-WX010-00517
13	21	0,26	10		60	013/021-WX010-00301
16	24	0,30	10		60	016/024-WX010-00301
19	27	0,35	10		60	019/027-WX010-00301
25	34	0,48	10		60	025/034-WX010-00301