



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004, 2007/19/CE; 20023/2006/CE; (EU) N° 10/2011

Výztuha: Ocelová spirála

Vnitřní duše: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné

Vnější plášť: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné ořezu a ozónu

Použití: Doprava potravinářských produktů bez tuku nebo pro přepravu plastových granulátů, alkoholu do 25%, oleje a chemických látek. Využití i pro čištění kanalizací nebo v čistících zařízeních - kaly, sedimenty, bláto atd. Pravidelně rozmístěný pevnostní výplet se silnými stěnami PVC vytvořil dokonalý typ pro průmyslové použití jak pro dopravu kapalin, tak pro dopravu vzduchu.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	19	0,9	12	26	50	013/019-CF012-00087
16	22	0,9	12	32	50	016/022-CF012-00087
20	27	0,9	10	40	50	020/027-CF010-00087
25	33	0,9	10	50	50	025/033-CF010-00087
30	38	0,9	9	60	50	030/038-CF009-00087
32	40	0,9	9	64	50	032/040-CF009-00087
35	43	0,9	9	70	50	035/043-CF009-00087
38	47	0,9	9	76	50	038/047-CF009-00087
40	49	0,9	9	80	50	040/049-CF009-00087
45	54	0,9	9	90	30	045/054-CF009-00087
50	60	0,9	7	100	30	050/060-CF007-00087
55	65	0,9	6	120	30	055/065-CF006-00087
63	75	0,9	6	125	30	063/075-CF006-00087
70	82	0,9	5	140	30	070/082-CF005-00087
80	93	0,9	4	160	30	080/093-CF004-00087
90	104	0,9	4	180	30	090/104-CF004-00087
100	114	0,9	3	200	30	100/114-CF003-00087
105	119	0,9	3	210	30	105/119-CF003-00087
110	124	0,9	3	220	30	110/124-CF003-00087