



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	29	0,9	10	100	40	019/029-BF010-02317
25	35	0,9	10	125	40	025/035-BF010-02317
32	44	0,9	10	160	40	032/044-BF010-02317
38	50	0,9	10	190	40	038/050-BF010-02317
40	52	0,9	10	200	40	040/052-BF010-02317
51	65	0,9	10	255	40	051/065-BF010-02317
63	77	0,9	10	320	40	063/077-BF010-02317
65	79	0,9	10	330	40	065/079-BF010-02317
65	85	0,9	10	330	40	065/085-BF010-02317
70	85	0,9	10	350	40	070/085-BF010-02317
76	91	0,9	10	380	40	076/091-BF010-02317
80	95	0,9	10	400	20	080/095-BF010-02317
102	116	0,9	10	520	20	102/116-BF010-02317
102	118	0,9	10	520	20	102/118-BF010-02317

Provozní teplota: -40°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: FDA title 21 art.177.2600(f); BfR, D.M. 21/03/73,CE1935/2004; bez ftalátů, bez ADI

Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž NBR - bílá, odolná olejům a tukům, potravinářsky nezávadná

Vnější plášť: Pryž NBR - modrá s textilním otiskem, odolná tukům, ozónu a otěru

Použití: Sání a výtlač potravinářských produktů obsahujících rostlinné a živočišné tuky. Vhodná rovněž pro výtlač piva, vína, mléčných produktů, destilátů do 40%... atd.

Koncovky: DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat.

Poznámka: Sterilizace parou maximálně při teplotě +110°C, maximálně 30 minut.

DRINKTEC MILKSERVIS 10/SPL - Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty, a mléko hadice pro autocisterny a mlék. provozy do +120°C, kód 10666. Hadice se drží skladem v průměru 50 (51) mm.



DRINKTEC MILKSERVIS 10/SPL