



Provozní teplota: -10°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004 CE; 2007/19/CE; 2023/2006 CE; (EU) N°10/2011

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - bílá

Materiál: Měkčené PVC - transparentní (od 60 mm žlutá transparentní), potravinářsky nezávadné

Použití: Nízkotlaková doprava potravinářských produktů bez tuku - pitná voda, šťávy, džusy, víno, alkoholické nápoje do 20%, ocet, kečup atd.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
16	21,0	0,20	8	100	50	016/000-CL006-60287
20	25,6	0,24	7	110	50	020/000-CL005-60287
25	30,6	0,30	7	130	50	025/000-CL005-60287
32	38,0	0,39	7	135	50	032/000-CL005-60287
35	41,0	0,50	7	140	50	035/000-CL005-60287
38	46,0	0,52	6	150	50	038/000-CL005-60287
40	47,0	0,55	6	160	50	040/000-CL005-60287
45	52,6	0,67	6	180	50	045/000-CL005-60287
50	58,2	0,85	6	200	50	050/000-CL005-60287
55	63,2	0,90	6	210	50	055/000-CL005-60287
60	68,2	1,00	5	245	25	060/000-CL005-60287
63	71,4	1,04	5	260	25	063/000-CL005-60287
70	79,0	1,20	4	300	25	070/000-CL005-60287
75	84,0	1,38	4	315	25	075/000-CL005-60287
80	90,4	1,60	4	350	25	080/000-CL004-60287
90	102,0	1,80	4	410	25	090/000-CL004-60287
100	112,0	2,20	4	430	25	100/000-CL004-60287
105	117,0	2,40	4	490	25	105/000-CL004-60287
110	122,0	2,50	4	530	25	110/000-CL004-60287