



Provozní teplota: -5°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: 1935/2004; 2007/19/CE; 2023/2006 CE; (EU) N° 10/2011

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné

Vnější plášť: Měkčené PVC - transparentní, potravinářsky nezávadné, odolné otěru a ozónu

Použití: Doprava potravinářských produktů bez tuku s obsahem alkoholu do 20% - pitná voda, šťávy, džusy, víno, ocet...

DRINKTEC PVC TRICOCLAIR AL - tlaková hadice na potravinářské produkty, 20 bar, kód 10583.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4	10	0,07	20		100	004/010-CV020-60007
5	11	0,08	20		100	005/011-CV020-60007
6	12	0,11	18		100	006/012-CV015-60087
8	14	0,13	15		100	008/014-CV015-60087
10	16	0,15	15		100	010/016-CV015-60087
13	19	0,19	12		50	013/019-CV015-60087
16	22	0,23	10		50	016/022-CV015-60087
19	26	0,32	10		50	019/026-CV010-60087
25	33	0,46	8		50	025/033-CV010-60087
30	40	0,70	6		50	030/040-CV005-00006
32	42	0,73	6		50	032/042-CV007-60087
35	45	0,81	6		50	035/045-CV007-60087
38	48	0,87	5		25	038/048-CV006-60087
40	50	0,91	5		25	040/050-CV006-60087
45	55	1,28	5		25	045/055-CV006-60087
50	62	1,58	4		25	050/062-CV005-60087