



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Výztuha: Ocelová spirála v PVC pouzdře

Materiál: Polyester - Polyuretan (PU) - transparentní

Vlastnosti: Velmi dobrá flexibilita, vysoká odolnost otěru. Hladký průtok, odolnost vůči olejům a benzinům. Směr proudění dopravovaného materiálu je vyznačen šipkou.

Použití: Odsávání a výtlač prachu a pilin v dřevozpracujícím průmyslu v místech s požadavkem na těžkohořlavost materiálu hadice dle normy DIN 4102 B1.

Speciální verze: Těžší řada 3L-SE O - směr proudění dopravovaného materiálu je vyznačen šipkou.

Poznámka: Výrobní list s technickými parametry doložíme na základě požadavku. Hadice není skladovou položkou. Minimální množství k objednání je 3 m. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
18	0,5	18	1,90	0,45	15	018/2N2-U0100-02003
20	0,5	20	1,80	0,45	15	020/2N2-U0100-02003
25	0,5	25	1,65	0,40	15	025/2N2-U0100-02003
30	0,5	30	1,50	0,35	15	030/2N2-U0100-02003
35	0,5	35	1,40	0,30	15	035/2N2-U0100-02003
38	0,5	38	1,40	0,30	15	038/2N2-U0100-02003
40	0,5	40	1,40	0,30	15	040/2N2-U0100-02003
50	0,5	50	1,30	0,28	15	050/2N2-U0100-02003
60	0,5	60	1,10	0,25	15	060/2N2-U0100-02003
70	0,5	70	0,90	0,22	15	070/2N2-U0100-02003
75	0,5	75	0,80	0,20	15	075/2N2-U0100-02003
80	0,5	80	0,70	0,18	15	080/2N2-U0100-02003
90	0,5	90	0,60	0,15	15	090/2N2-U0100-02003
100	0,6	100	0,60	0,15	15	100/2N2-U0100-02003
110	0,6	110	0,50	0,15	15	110/2N2-U0100-02003
120	0,6	120	0,50	0,15	15	120/2N2-U0100-02003
125	0,6	125	0,40	0,12	15	125/2N2-U0100-02003
140	0,6	140	0,30	0,12	15	140/2N2-U0100-02003
150	0,6	150	0,25	0,10	15	150/2N2-U0100-02003
160	0,6	160	0,25	0,10	15	160/2N2-U0100-02003
175	0,6	175	0,25	0,10	15	175/2N2-U0100-02003
200	0,6	200	0,20	0,09	15	200/2N2-U0100-02003
225	0,6	225	0,20	0,09	15	225/2N2-U0100-02003
250	0,6	250	0,15	0,06	15	250/2N2-U0100-02003
300	0,6	300	0,12	0,06	15	300/2N2-U0100-02003

Další průměry: 13, 32, 45, 55, 65, 85, 130, 170, 180, 350, 400 mm. Průměrová řada odpovídá verzi **FLEXADUR PU-2N O**.