

KYSLÍK - EN 559

Tlaková hadice pro kyslík

10066
10650



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4	11	0,11	20	40	50	004/011-SV020-01305
6,3	13,3	0,14	20	40	50	006/013-SV020-01305
8	15	0,17	20	40	50	008/015-SV020-01305
9	16	0,19	20	45	50	009/016-SV020-01305
10	17	0,20	20	50	50	010/017-SV020-01305
13	23	0,40	20	55	50/100	013/023-SV020-01317
19	30	0,62	20	65	50/100	019/030-SV020-01317
25	37	0,86	20	70	50/100	025/037-SV020-01317

Provozní teplota: -30°C až +70°C - pro kód 10066; -25°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: EN 559, ISO 3821

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž SBR / NR - černá

Vnější plášť: Pryž SBR / NR (SBR / EPDM - pro kód 10650) - modrá, odolná ozónu a otěru

Použití: Flexibilní tlaková hadice pro sváření kyslíku, při řezání a pro obloukové svařování. Hadice není vhodná pro LPG, CNG.