

# AEROTEC PA 12 HPLY

Kalibrovaná PA hadice pro vzduch a paliva

10042



**Provozní teplota:** -60°C až +130°C

**Bezpečnost:** 1,5:1

**Norma:** DIN 74 324

**Materiál:** PA 12 (polyamid 12) - černý, odolný vůči UV záření

**Použití:** Doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvzdušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel.

**Poznámka:** Na přání zákazníka dodáváme k hadicím speciální spojky a rychlospojky. U hadice je přesně kalibrován vnější průměr, který je nejdůležitější při objednávání hadice. Provozní tlak v tabulce je uveden při 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4	6	0,02	36		100/800	004/006-PV036-01100
6	8	0,02	26		100/600	006/008-PV026-01100
8	10	0,03	20		100/400	008/010-PV020-01100
9	12	0,05	26		100/250	009/012-PV026-01100
12	15	0,07	20		100/150	012/015-PV020-01100