

PETROTEC 18

Antistatická hadice pro výdejní navijáky k čerpání paliv a olejů

10202



Provozní teplota: -30°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní vlákno o vysoké pevnosti, antistatické měděné lanko napomáhající k odvodu statického náboje

Vnitřní duše: Pryž NBR - hladká, elektrostaticky vodivá

Vnější plášť: Pryž NBR - odolný olejům, otěru a klimatickým podmínkám

Použití: Navijáky u výdejních stojanů a cisteren

Poznámka: Antistatický plášť tvrdšího povrchu (80 Sh) odolný otěru. Hadice je vhodná pro výtlač paliv s obsahem až do 50% aromatických uhlovodíků. Elektrostatická vodivost je $R < 10^6 \Omega / m$.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 19 | 32 | 0,70 | 18 | 190 | 40/60 | 019/032-BX018-11117 |
| 25 | 38 | 0,85 | 18 | 250 | 40/60 | 025/038-BX018-11117 |
| 32 | 44 | 1,00 | 18 | 320 | 40/60 | 032/044-BX018-11117 |
| 38 | 52 | 1,32 | 18 | 380 | 40/60 | 038/052-BX018-11117 |
| 40 | 54 | 1,38 | 18 | 400 | 40/60 | 040/054-BX018-11117 |
| 45 | 59 | 1,51 | 18 | 450 | 40/60 | 045/059-BX018-11117 |
| 51 | 64 | 1,63 | 18 | 510 | 40/60 | 051/064-BX018-11117 |