



Provozní teplota: -40°C až +88°C, (krátkodobě až +100°C)

Bezpečnost: 4 : 1

Výztuha: Syntetický proplet

Vnitřní duše: NBR černé

Vnější plášť: Syntetická směs NBR / PVC / NR, červené a modré barvy odolná oděru

Použití: Tlakové hadice jsou určeny pro horké oleje, vodu i stlačený vzduch zejména pro plastikářský průmysl, kde barvy napomáhají rozlišovat jednotlivé větve a média.

Poznámka: ** - RED - červená, BLUE - modrá. Hadice jsou odolné ohni! Neobsahují složky silikonu a pro trny nástrčného systému se aplikují bez použití upínacích svorek. K této hadici se používají speciální koncovky LOCK ON.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	BARVA	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
9,5	17,5	modrá	20	85	152,4	010/017-BV021-01395
12,7	20,6	modrá	20	127	152,4	012/020-BV021-01395
9,5	17,5	červená	20	85	152,4	010/017-BV021-01495
12,7	20,6	červená	20	127	152,4	012/020-BV021-01495