



Provozní teplota: -40°C až +90°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: F.D.A. 21 CFR 177. 2600

Výztuha: Ocelová spirála

Vnitřní duše: PU - polyuretan, vhodný pro potraviny, hladká

Vnější plášť: PVC - transparentní

Použití: V nejrůznějších aplikacích vzduchu, hydrauliky a díky vysoce odolné vnitřní vrstvě i v chemickém průmyslu. Médium může být vzduch, kapaliny, oleje, ale i tekuté a mastné potraviny. Výborná odolnost olejům a uhlovodíkům, odolná vůči stárnutí a povětrnostním vlivům. Polyuretanová směs je odolná vůči abrazi, olejům i pohonným látkám.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | PODTLAK (bar) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 5 | 10,0 | 0,9 | 20 | 20 | 60 | 005/010-UF020-00007 |
| 6 | 11,0 | 0,9 | 20 | 23 | 60 | 006/011-UF020-00007 |
| 8 | 13,5 | 0,9 | 18 | 32 | 60 | 008/013-UF018-00007 |
| 9,5 | 15,5 | 0,9 | 18 | 38 | 60 | 009/015-UF018-00007 |
| 10 | 16,0 | 0,9 | 17 | 40 | 60 | 010/016-UF017-00007 |
| 12 | 18,0 | 0,9 | 16 | 45 | 60 | 012/018-UF016-00007 |
| 12,7 | 19,0 | 0,9 | 15 | 50 | 60 | 013/019-UF015-00007 |
| 14 | 20,5 | 0,9 | 14 | 56 | 60 | 014/020-UF014-00007 |
| 16 | 23,0 | 0,9 | 14 | 63 | 60 | 016/023-UF014-00007 |
| 18 | 25,0 | 0,9 | 12 | 70 | 60 | 018/025-UF012-00007 |
| 20 | 27,0 | 0,9 | 12 | 80 | 60 | 020/027-UF012-00007 |