



Provozní teplota: -20°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní opleť, ocelová spirála

Vnitřní duše: Syntetická pryž - černá

Vnější plášť: Syntetická pryž NBR - černá s textilním otiskem, nevodivá, odolná otěru, ozónu a ropným produktům

Použití: Výtlač a sání ropných látek s obsahem do 30% aromatických látek, oleje, glykoly, hydraulické kapaliny na ropné bázi.

Poznámka: Hadice se také standardně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	23	52	10	0,9	60	013/023-BF010-41101
16	26	64	10	0,9	60	016/026-BF010-41101
19	29	76	10	0,9	60	019/029-BF010-41101
25	35	100	10	0,9	60	025/035-BF010-41101
32	42	130	10	0,9	60	032/042-BF010-41101
35	45	140	10	0,9	60	035/045-BF010-41101
38	49	150	10	0,9	60	038/049-BF010-41101
40	51	160	10	0,9	60	040/051-BF010-41101
51	62	205	10	0,9	60	051/062-BF010-41101