


PETROTEC SAE 30R6

Hadice pro benzíny, naftu, oleje do 60% obsahu uhlovodíků

10344



Provozní teplota: -30°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Dva proplety ze syntetických materiálů

Vnitřní duše: Pryž Chemigum[®] (NBR) - vysoce odolná benzínům a olejům

Vnější plášť: Černá pryž Chemivic[®] - odolná vůči olejům a benzínům, výborná odolnost vůči abrazi a ozónu

Vlastnosti: Hadice je navržena tak, aby dobře odolávala olejům na ropné bázi, naftě, benzínu a směsím ethanolu do + 100°C (212°F).

Použití: Není určena pro použití s leteckými palivy, bionaftou a směsmi metylesteru. Hadice splňuje a překračuje podmínky normy **SAE J30R6**.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
3,2	9	0,06	10	30	50	003/009-BV010-01195
4,0	10	0,07	10	40	50	004/010-BV010-01195
5,0	11	0,09	10	50	50	005/011-BV010-01195
6,0	12	0,12	10	60	50	006/012-BV010-01195
8,0	14	0,15	10	80	50	008/014-BV010-01195
9,5	16	0,17	10	85	50	010/016-BV010-01195
12,5	20	0,23	10	100	50	012/019-BV010-01195