



**Provozní teplota:** -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Textilní oplet

**Vnitřní duše:** Pryž EPDM - černá, odolná teplotám a chladícím kapalinám

**Vnější plášť:** Pryž EPDM - černá, s textilním otiskem, odolná teplotám, otěru a ozónu

**Použití:** Tlaková hadice na horkou vodu smíšenou s nemrznoucími směsmi. Použití v chlazeních motorů a v topných systémech interiérů automobilů.

**Poznámka:** Jednoduchá manipulace při výrobě a servisu motorů a zařízení. Na základě poptávek nabízíme hadici RADIATOR EPDM DIN 73411.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	19	0,18	3		40	013/019-DX003-01117
16	22	0,20	3		40	016/022-DX003-01117
18	24	0,25	3		40	018/024-DX003-01117
19	25	0,31	3		40	019/025-DX003-01117
20	26	0,32	3		40/1	020/026-DX003-01117
22	28	0,35	3		40/1	022/028-DX003-01117
25	33	0,39	3		40/1	025/033-DX003-01117
28	36	0,50	3		40/1	028/036-DX003-01117
30	38	0,53	3		40	030/038-DX003-01117
32	40	0,57	3		40	032/040-DX003-01117
35	43	0,61	3		40/1	035/043-DX003-01117
38	47	0,75	3		40/1	038/047-DX003-01117
40	49	0,79	3		40	040/049-DX003-01117
42	51	0,82	3		40	042/051-DX003-01117
45	54	0,98	3		40	045/054-DX003-01117
48	58	1,04	3		40	048/058-DX003-01117
51	61	1,10	3		40/1	051/061-DX003-01117
55	65	1,18	3		40	055/065-DX003-01117
60	70	1,28	3		40/1	060/070-DX003-01117
63	73	1,34	3		20	063/073-DX003-01117
65	75	1,37	3		20/1	065/075-DX003-01117
70	80	1,47	3		20/1	070/080-DX003-01117
76	86	1,59	3		20	076/086-DX003-01117
80	92	2,03	3		20	080/092-DX003-01117
85	97	2,26	3		20	085/097-DX003-01117
90	102	2,77	3		20	090/102-DX003-01117
102	115	2,82	3		20	102/115-DX003-01117
110	124	3,11	3		20	110/124-DX003-01117
133	150	3,42	3		20	133/150-DX003-01117
160	177	3,85	3		20	160/177-DX003-01117