



Provozní teplota: -40°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: DIN 53516 (50 +/- 5 mm³)

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž NR - černá, elektrostatická, otěruvzdorná (50 +/- 5 mm³) DIN 53516

Vnější plášť: Pryž SBR / NR - černá, elektrostatická, odolná otěru a ozónu

Použití: Tlaková hadice na písek, prášky a drobný štěrk smíšený se vzduchem, vhodná pro pískovací zařízení, jakožto i výtlač kovových částecek a slévárenského odpadu.

Poznámka: Hadice se také standardně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka. Maximální délka balení 120 m (na objednávku).

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	39	0,88	12		40	025/039-NX012-51101
38	54	1,22	12		60	038/054-NX012-11101
45	65	1,65	12		60	045/065-NX012-11101
50	70	2,04	12		60	050/070-NX012-11101
60	82	2,70	12		60	060/082-NX012-11101
76	98	3,20	12		60	076/098-NX012-11101
90	113	3,80	12		60	090/113-NX012-11101