



Provozní teplota: -20°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Spirála z PVC - tvrzené PVC kruhového tvaru, bílá barva

Vnitřní duše: Měkčené PVC - červené

Vnější plášť: Měkčené PVC, červené s modrým PVC páskem

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy. Konstrukce hadice zaručuje vysokou flexibilitu.

Koncovky: Šroubení fekální - pro **DN 110** hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro **DN 105** ocelový savicový rychlouzávěr;

Hasičské rychlospojky (**STORZ**) - A, B a C;

Rychlospojkový systém **PERROT, BAUER, ITAL**.

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
50 / 61	0,90	1,05	5	200	50	050/000-CL005-04387
75 / 87	0,90	1,70	4	300	50	075/000-CL004-04387
80 / 91	0,90	1,85	4	320	50	080/000-CL004-04387
100 / 113	0,90	2,70	3	410	30	100/000-CL003-04387
105 / 119	0,90	2,90	3	420	30	105/000-CL003-04387
110 / 123	0,90	3,10	3	450	30	110/000-CL003-04387
152 / 165	0,90	4,65	3	610	30	152/000-CL003-04387
203 / 220	0,90	7,80	2	800	20	203/000-CL002-04387