



**Provozní teplota:** -25°C až +60°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Spirála z tvrzeného PVC - bílá

**Materiál:** Měkčené PVC - červené, s příměsí NBR, elastické provedení

**Použití:** Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy. Díky spec. materiálu s příměsí NBR je zaručena vysoká pevnost i ohebnost při nízkých teplotách. Též vhodná pro požární sport.

**Koncovky:** Šroubení fekální - pro **DN 110** hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro **DN 105** ocelový savicový rychlouzávěr;

Hasičské rychlopojky (**STORZ**) - A, B a C;

Rychlopojkový systém **PERROT, BAUER a ITAL**

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51 / 60,0	0,90	1,00	5	160	50	051/000-CL005-04487
76 / 86,0	0,90	1,70	4	250	30	075/000-CL004-04487
80 / 93,0	0,90	1,80	4	280	30	080/000-CL004-04487
102 / 113,4	0,90	2,70	3	330	30	100/000-CL003-04487
105 / 118,4	0,90	2,75	3	335	30	105/000-CL003-04487
110 / 125,0	0,90	3,00	3	360	30	110/000-CL003-04487
127 / 142,0	0,90	3,60	3	410	30	127/000-CL003-04487