



**Provozní teplota:** -25°C až +60°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Spirála z tvrzeného PVC - červená

**Materiál:** Měkčené PVC - modrá, elastické provedení

**Použití:** Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy. Hadice má vystouplou spirálu proti jejímu odírání.

**Koncovky:** Šroubení fekální - pro DN 110 hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro DN 105 ocelový savicový rychlouzávěr;

Hasičské rychlopojky (STORZ) - A, B a C;

Rychlopojkový systém PERROT, BAUER a ITAL

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51 / 62,0	0,90	0,9	5	200	50	051/000-CL005-03487
60 / 71,2	0,90	1,1	5	240	50	060/000-CL005-03487
63 / 75,0	0,90	1,3	5	240	50	063/000-CL005-03487
70 / 83,0	0,90	1,6	4	280	50	070/000-CL004-03487
76 / 89,0	0,90	2,0	4	300	30	076/000-CL004-03487
80 / 93,0	0,90	2,1	4	320	30	080/000-CL004-03487
90 / 103,4	0,90	2,6	4	360	30	090/000-CL004-03487
102 / 116,8	0,90	2,9	3	400	30	102/000-CL003-03487
105 / 119,8	0,90	3,0	3	420	30	105/000-CL003-03487
110 / 125,0	0,90	3,1	3	440	30	110/000-CL003-03487
120 / 136,0	0,90	3,6	3	480	30	120/000-CL003-03487
127 / 143,6	0,90	3,9	3	510	30	127/000-CL003-03487
130 / 147,0	0,90	4,1	3	520	20	130/000-CL003-03487
152 / 170,0	0,90	5,0	2	610	20	152/000-CL002-03487
160 / 178,8	0,90	5,6	2	640	20	160/000-CL002-03487