



PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
38	0,70	60	1,30	0,60	15	038/2N1-E0060-00003
51	0,70	80	1,00	0,50	15	051/2N1-E0060-00003
63	0,70	100	0,80	0,40	15	063/2N1-E0060-00003
76	0,70	120	0,50	0,30	15	076/2N1-E0060-00003
102	0,70	160	0,30	0,20	15	102/2N1-E0060-00003

**Provozní teplota:** -40°C až +60°C

**Výztuha:** Plastová spirála

**Materiál:** Polyetylén (PE) - mléčný transparentní

**Vlastnosti:** Dobrá ohebnost, limitovaná mechanická pevnost, nízká měrná hmotnost (hadice plave), výborný vzhled, velmi dobrá chemická odolnost, ekologický materiál, kompletně recyklovatelný.

**Použití:** Odsávání a transport vzduchu, par a plynů, jemných prachových částic a ostatních neabrazivních materiálů zejména v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Hadice se hodí pro čištění bazénů a aplikuje se všude tam, kde je vyžadován inertní materiál neobsahující silikon.