



PRŮMĚR vnitřní/vnější	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20 / 25	0,12	20		0,50	50	020/1N1-C0060-00687
25 / 30,2	0,17	25		0,50	50	025/1N1-C0060-00687
30 / 35,6	0,21	30		0,50	50	030/1N1-C0060-00687
32 / 38,0	0,22	32		0,50	50	032/1N1-C0060-00687
35 / 41,2	0,24	35		0,50	50	035/1N1-C0060-00687
38 / 44,2	0,26	38		0,50	50	038/1N1-C0060-00687
40 / 46,2	0,28	40		0,40	50	040/1N1-C0060-00687
45 / 52,0	0,41	45		0,40	50	045/1N1-C0060-00687
50 / 57,0	0,45	50		0,40	50	051/1N1-C0060-00687
55 / 62,0	0,49	55		0,40	50	055/1N1-C0060-00687
60 / 68,0	0,54	60		0,40	50	060/1N1-C0060-00687
63 / 72,0	0,56	63		0,40	50	063/1N1-C0060-00687
70 / 78,4	0,64	70		0,40	50	070/1N1-C0060-00687
75 / 84,0	0,69	75		0,40	50	075/1N1-C0060-00687
80 / 89,0	0,78	80		0,40	50	080/1N1-C0060-00687
90 / 99,0	0,83	90		0,40	30	090/1N1-C0060-00687
102 / 112	0,98	100		0,40	30	100/1N1-C0060-00687
110 / 120,4	1,15	110		0,40	30	110/1N1-C0060-00687
120 / 131,0	1,20	120		0,40	30	120/1N1-C0060-00687
125 / 136,0	1,25	125		0,40	30	125/1N1-C0060-00687
130 / 141,0	1,30	130		0,40	30	130/1N1-C0060-00687
140 / 151,0	1,50	140		0,40	30	140/1N1-C0060-00687
150 / 162,0	1,70	150		0,40	30	150/1N1-C0060-00687
160 / 172,0	1,92	160		0,40	20	160/1N1-C0060-00687
180 / 193,0	2,20	180		0,40	20	180/1N1-C0060-00687
203 / 214,0	2,40	200		0,40	20	203/1N1-C0060-00687
250 / 264,0	3,00	250		0,40	15	250/1N1-C0060-00687
300 / 316,0	3,60	300		0,40	10	300/1N1-C0060-00687

Provozní teplota: -10°C až + 60°C

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - bílá

Materiál: Měkčené PVC - šedé

Vlastnosti: Dobrá ohebnost, částečná odolnost otěru, nehořlavý materiál. Odolná proti atmosférickým vlivům a širokému spektru chemických látek a kouře.

Použití: Běžná ventilace a odsávání ve všeobecných aplikacích v průmyslu a v duchotechnice, odsávání neabrazivních materiálů - jemné piliny a hobliny, obilí, prach, textilní vlákna, kabelová ochrana, atd.

VENTITEC PVC-1NO CRISTAL



PRŮMĚR vnitřní/vnější	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20 / 25,0	0,12	20		0,50	50	020/1N1-C0060-00087
25 / 30,2	0,17	25		0,50	50	025/1N1-C0060-00087
32 / 38,0	0,22	32		0,50	50	032/1N1-C0060-00087
40 / 46,2	0,45	40		0,50	50	040/1N1-C0060-00087
51 / 57,0	0,55	51		0,40	50	051/1N1-C0060-00087
70 / 78,4	0,64	70		0,40	50	070/1N1-C0060-00087
75 / 84,0	0,69	75		0,40	50	075/1N1-C0060-00087
80 / 89,0	0,78	80		0,40	50	080/1N1-C0060-00087
90 / 99,0	0,83	90		0,40	30	090/1N1-C0060-00087
100 / 112,0	0,98	100		0,40	30	100/1N1-C0060-00087
110 / 120,4	1,15	110		0,40	30	110/1N1-C0060-00087
120 / 131,0	1,20	120		0,40	30	120/1N1-C0060-00087
150 / 162,0	1,70	150		0,40	30	150/1N1-C0060-00087
160 / 174,0	1,92	160		0,40	30	160/1N1-C0060-00087
203 / 214,0	2,40	200		0,40	20	203/1N1-C0060-00087
250 / 264,0	3,00	250		0,40	20	250/1N1-C0060-00087

Provozní teplota: -10°C až + 60°C

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - bílá

Materiál: Měkčené PVC - transparentní

Vlastnosti: Varianta hadice VENTITEC PVC-1N B v transparentní barvě. Dobrá ohebnost, částečná odolnost otěru, nehořlavý materiál.

Použití: Běžná ventilace a odsávání ve všeobecných aplikacích v průmyslu a v duchotechnice, odsávání neabrazivních materiálů - jemné piliny a hobliny, obilí, prach, textilní vlákna, kabelová ochrana atd.

Poznámka: Tuto hadici je možno dodat i v barvě černé VENTITEC PVC-1NA BLACK (viz obrázek) - kód 12002.

