



Provozní teplota: -15°C až +65°C

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - černá nebo bílá

Materiál: Měkčené PVC - černé nebo bílé

Použití: Univerzální ochranná hadice pro kabelové a hadicové svazky. Vnitřní povrch je hladký, zatímco vnější je vlnitý. Odolný proti nárazům, povětrnostním vlivům, kouři a široká škála chemických produktů. Průmyslové větrání a odsávání. Pro ochranu kabelů ve větších průměrech je možno použít VENTITEC PVC-1N B (Odsávací hadice).

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | BARVA | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|---------------|---------------------|
| 13 | 17,0 | 0,08 | černá | 15 | 25 | 013/000-CL000-01187 |
| 16 | 20,0 | 0,10 | černá | 20 | 25 | 016/000-CL000-01187 |
| 18 | 22,4 | 0,11 | černá | 22 | 25 | 018/000-CL000-01187 |
| 20 | 24,6 | 0,15 | černá | 25 | 25 | 020/000-CL000-01187 |
| 25 | 30,6 | 0,18 | černá | 28 | 25 | 025/000-CL000-01187 |
| 38 | 42,0 | 0,31 | černá | 42 | 25 | 038/000-CL000-01187 |
| 40 | 45,0 | 0,34 | černá | 45 | 25 | 040/000-CL000-01187 |
| 13 | 17,0 | 0,08 | bílá | 15 | 25 | 013/000-CL000-02287 |
| 16 | 20,0 | 0,10 | bílá | 20 | 25 | 016/000-CL000-02287 |
| 18 | 22,4 | 0,11 | bílá | 22 | 25 | 018/000-CL000-02287 |
| 20 | 24,6 | 0,15 | bílá | 25 | 25 | 020/000-CL000-02287 |
| 25 | 30,6 | 0,18 | bílá | 28 | 25 | 025/000-CL000-02287 |
| 38 | 42,0 | 0,31 | bílá | 42 | 25 | 038/000-CL000-02287 |