Vlastnosti produktů přizpůsobené požadavkům

Produkt	Vlastnosti produktu								
	Vzlínavost	Odolnost vůči vysoké-mu tlaku	Odolnost vůči teplotám	Ochrana proti korozi	Přilnavost	Životnost	Snášen-livost s materiály	Odpuzuje nečistoty	Pevné mazivo
HHS 5000	●●●	●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●	PTFE
HHS 2000	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	žádné
HHS FLUID	●	●●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●	žádné
HHS LUBE	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	OMC_2
HHS GREASE	●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	PTFE
HHS DRYLUBE	●●●	●	●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	PTFE + vosk

●●● vynikající
●● dobré
● méně dobré

Oblast použití	Požadavky pro danou oblast použití							
	Vzlínavost	Odolnost vůči vysoké-mu tlaku	Odolnost vůči teplotám	Ochrana proti korozi	Přilnavost	Životnost	Snášen-livost s materiály	Odpuzuje nečistoty
Otevřená ocelová ozubená kola	●	●●	●	●●●	●●	●●●	●	●●●
Uzavřená ocelová ozubená kola	●●	●●●	●●	●	●●	●●	●	●
Ozubené tyče	●	●●●	●	●●	●●	●●	●	●●
Plastová ozubená kola	●	●●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●
Rychloběžné řetězy	●●	●	●	●●●	●●●	●	●	●●
Řetězy zatížené vysokými teplotami	●●	●●	●●●	●●	●●	●	●	●●
Drátěná lanka ve vedení	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●	●●●
Rychloběžná drátěná lanka	●●●	●	●	●●●	●●●	●●	●●	●
Kluzné lišty/ Kluzná ložiska	●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	●●●
Kování/ Klouby	●●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
Valivá ložiska	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●	●	●●●
Dveřní brzdy/ Záchytné panty	●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Uskladnění/ Konzervace	●●	●	●	●●●	●	●●●	●●	●
Bowdeny	●●	●●	●	●●●	●	●●●	●	●●
Soutyčí převodovek, plynu, spojek	●	●●●	●●	●●	●	●●	●	●
Pérovací jednotky s vinutou pružinou	●	●●	●●	●●●	●	●●	●	●

Legenda:
●●● Velmi důležitý požadavek pro danou aplikaci
●● Důležitý požadavek pro danou aplikaci.
● Méně důležitý požadavek pro danou aplikaci.

U všech případů použití doporučujeme provést předběžné očištění mazaného místa pomocí našeho prostředku HHS CCLEAN, obj. č.: 0893 106 10. Díky novodobé kombinaci surovin dojde k předběžnému ošetření podkladu pro dlouhodobé mazání. Znečištěná místa jsou jednou z nejčastějších příčin vzniku poškození.

MWF - 12/04 - 09862 - ©