



## Frontier™ 200

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	EPDM Zwart EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	EPDM Schwarz EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	EPDM Black EPDM Black
<p>Hoogwaardige universele slang voor industriële toepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnen- en buitenwand uit Versigard® EPDM rubber</li> <li>- Zeer flexibel en knikvast</li> <li>- Zeer goede ozon-, UV- en weersbestendigheid</li> <li>- Geschikt voor heet water tot 100 °C, lucht en diverse chemicaliën en vloeistoffen</li> <li>- Goede dimensionale stabiliteit op een haspel</li> </ul> <p>Uitwendig leverbaar in rood, geel, blauw, groen</p>		<p>Hochwertiger Vielweckschlauch für industrielle Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innen- und außen aus Versigard® EPDM Gummi mit hohem EPDM Anteil</li> <li>- Hoch flexibel, knickfest und drallfrei</li> <li>- Ausgezeichnete Ozon-, UV- und Witterungsbeständigkeit</li> <li>- Geeignet für Heisswasser bis 100 °C, Luft und eine Vielzahl von Chemikalien</li> <li>- Gute Dimensionsstabilität im gehaspelten Zustand</li> </ul> <p>Außendecke lieferbar in Rot, Gelb, Blau, Grün</p>		<p>High quality multi-purpose hose for industrial applications</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tube and cover made from Versigard® EPDM rubber</li> <li>- High flexibility and kink resistance</li> <li>- Outstanding ozone, UV and weathering resistance</li> <li>- Suitable voor hot water up to 100 °C, air, various chemicals and liquids</li> <li>- Good dimensional stability when reeled</li> </ul> <p>Cover also available in red, yellow, blue, green</p>	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	11.2	75	0	120	14
6.4	12.7	90	0	130	14
7.9	14.7	100	0	180	14
9.5	17.0	110	0	220	14
12.7	20.6	130	0	300	14
15.9	24.6	150	0	400	14
19.1	28.5	175	0	510	14
25.4	36.8	200	0	800	14
31.8	44.0	250	0	1120	14
38.1	50.3	300	0	1280	14
50.8	63.5	400	0	1730	14

### Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereik (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +93 °C

Werkdruk Barstdruk  
Betriebsdruck Platzdruck  
Working pressure Burst pressure  
14 bar 56 bar

Markering / Markierung / Branding:  
ID" FRONTIER™ CONTINENTAL CONTITECH  
200 PSI WP

### Langten / Längen / Lengths

61 / 152.5 m  
Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter