



## Insta-Grip™ HT 300

|   |                              |                                  |                               |                                       |                             |
|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Inwendig<br>Kleur<br>Uitwendig<br>Kleur | CPE<br>Blauw<br>CPE<br>Zwart | Innen<br>Farbe<br>Außen<br>Farbe | CPE<br>Blau<br>CPE<br>Schwarz | Inside<br>Colour<br>Outside<br>Colour | CPE<br>Blue<br>CPE<br>Black |
|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

### Hoogwaardige universele slang

Geschikt voor een breed gamma van pushlock en industriële toepassingen

- Geschikt voor hete oliën tot max. 150 °C, lucht en water tot max. 85 °C
- Uitstekende bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- Geschikt voor een breed gamma van zuren, chemicaliën en industriële reinigers
- Zeer goede vormstabiliteit door gevlochten inlagen
- Knikvast en uitermate flexibel
- Siliconen vrije productie
- Barstdruk nu 240 Bar, zowel geschikt als reinigingsslang tot 50 Bar met organische zuren etc.

Aanbevolen pershuls MD08022R

### Hochwertiger Vielweckschlauch

Geeignet für eine Vielzahl von pushlock und industriellen Einsatzzwecken

- Geeignet für heiße Öle 150 °C, Luft und Wasser 85 °C
- Sehr gute Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Öle und Fette
- Geeignet für Säuren, Laugen und Reinigungsmittel
- Formstabil durch geflochtene Einlagen
- Hochflexibel und knickfest
- Geeignet als Steckschlauch
- LABS frei
- Berstdruck jetzt 240 Bar, damit geeignet als Reinigerschlauch bis 50 Bar BD

Empfohlene Presshülse MD08022R

### High grade multi purpose hose

Suitable for a wide range of pushlock and industrial applications

- Suitable for hot oils up to 150 °C, air and water up to 85 °C
- Very good resistance to vegetable and animal oils and fats
- Suitable for wide range of acids, bases, cleaning fluids
- Braided reinforcement for maximum dimensional stability
- Suitable for push lock applications, silicone / LABS free
- Superior bend and kink resistance, light weight
- Improved burstpressure to 240 Bar makes hose suitable as washdown hose up to 50 Bar WP

Recommended use of ferrule MD08022R

### Array

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 9.5                               | 17.5                                | 76                                      | 0                                 | 70                                   | 21   |
| 12.7                              | 19.3                                | 127                                     | 0                                 | 230                                  | 21   |

### Normen / Standards

Non conductive R>1 MegaOhm at 1000V

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C 150 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working pressure  
21 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst pressure  
240 bar

Markering / Markierung / Branding:  
CONTINENTAL CONTITECH INSTA-GRIP™ HT  
ID" 300 PSI WP MADE IN USA

### Lengten / Längen / Lengths

152.4 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter