

## HIDROTUBO®



Tubería de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido anti-choque, fabricada según la norma UNE EN ISO 3994

### Popis

De uso industrial y sanitario

Superficie interior y exterior lisa. Muy flexible y ligero

Diámetros exteriores ajustados para fácil montaje en raccords de PVC con adhesivo y PVC con junta elástica, además de fittings de PP

Pegado hermético y resistente en la unión a 30 bar de presión

Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC

Gran resistencia a las aguas residuales y las aguas de circuito de piscinas con cloración

Soporta temperaturas entre  $-10^{\circ}\text{C}$  y  $+60^{\circ}\text{C}$

Tubería con Certificado de Producto MARCA N AENOR cumpliendo la Norma UNE EN ISO 3994, categoría T2

### Aplikace

Evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, circuitos de depuración de piscinas, bañeras de hidromasaje, desagües, condensación e instalaciones de aire acondicionado

### Vrstvy

1 PVC flexible, superficie interior y exterior totalmente lisa

2 • Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia


### Rysy



Uso sanitario



Uso piscinas



Temperaturas  $-10^{\circ}\text{C}$   
a  $60^{\circ}\text{C}$



Construcción



Uso industrial



Alto control de  
calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

### Technická data

Ø int (mm)	Ø ext (mm)	Peso (gr/m)	Presión servicio (bar)	Presión mínima rotura (bar)	Radio de corvatura (mm)	Vacío m H <sub>2</sub> O
13	16	100	7	22	39	7
16	20	155	7	22	48	7
20	25	240	7	22	60	7
25	32	400	7	22	75	7
26	32	370	5	15	78	7
27	32	334	5	15	81	7
34	40	480	5	15	102	7
35	40	400	5	15	105	7
42	50	710	5	15	126	7
43	49	550	5	15	129	7
43	50	685	5	15	129	7
55	63	1000	5	15	165	7
65	75	1400	4	12	195	7
80	90	1800	4	12	240	7
100	110	2200	3	9	300	7
110	125	3700	3	9	330	7