



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - bílá

Vnitřní duše: PU - polyuretan - červená

Vnější plášť: PVC - šedá, superelastické provedení

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, bahna, písku, cementu, šterku, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy.

Poznámka: Flexibilní provedení, vysoká odolnost proti poškození smýkáním hadice po zemi a proti nárazu. Vnitřní stěna je pokryta antiabrazivním polyuretanem (5x odolnější hadice proti abrazi než PVC). Vnitřní stěna je hladká, což zabraňuje usazování sedimentů a usnadňuje sterilizaci.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | PODTLAK (bar) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 40 | 50 | 0,9 | 9 | 400 | 50 | 040/000-UL009-04687 |
| 50 | 61 | 0,9 | 8 | 500 | 50 | 050/000-UL008-04687 |
| 60 | 72 | 0,9 | 7 | 600 | 50 | 060/000-UL007-04687 |
| 63 | 76 | 0,9 | 7 | 630 | 50 | 063/000-UL007-04687 |
| 70 | 84 | 0,9 | 6 | 700 | 30 | 070/000-UL006-04687 |
| 76 | 90 | 0,9 | 6 | 760 | 30 | 076/000-UL006-04687 |
| 80 | 94 | 0,9 | 6 | 800 | 30 | 080/000-UL006-04687 |
| 90 | 105 | 0,9 | 5 | 900 | 30 | 090/000-UL005-04687 |
| 102 | 118 | 0,9 | 5 | 1000 | 30 | 102/000-UL005-04687 |
| 110 | 127 | 0,9 | 5 | 1100 | 30 | 110/000-UL005-04687 |
| 127 | 144 | 0,9 | 3 | 1300 | 30 | 127/000-UL003-04687 |
| 152 | 173 | 0,9 | 3 | 1600 | 20 | 152/000-UL003-04687 |
| 203 | 226 | 0,9 | 2 | 2000 | 10 | 203/000-UL002-04687 |