

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 10651

ACETYLEN – EN 559 – Tlaková hadice pro acetylén, ISO 3821, 20 bar.

&

Artikl: WELRED

Výrobce hadice: TGT

- Pracovní teplota: **-25°C až +80°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice pro dopravu plynu při svaření plamenem.**
- Materiál produktu: **EPDM/SBR s výstelkou SBR**
- Materiál vnitřní: **SBR**
- Materiál vnější: **SBR/EPDM**
- Spirála: **Není**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetická příže**
- Norma výrobku: **EN 559, ISO 3821**
- Médium: **Technické plyny**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Červená**
- Zkrácená poznámka: **Také vhodná pro vodík, argon, svítiplyn, oxid uhličitý, dusík pro svařování a řezání.**
Hadice není vhodná pro LPG, CNG a MPS.

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod , s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel, produktový manažer



Schválil : Jan Tovtík, ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL.,FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 05/05/2022

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit určité nepřesnosti a nepřijímáme žádnou záruku za tento obsah.