GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10051



Obchodní název a popis:

AEROTEC 10 V

Tlaková hadice pro vzduch a kapaliny, 10 bar

&

AQUAGEN 10 L/L

Výrobce: TGT

- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Pracovní tlak: **10 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice na tlakový vzduch a vodu pro všeobecné průmyslové aplikace, částečně odolná olejům.**
- Vlastnosti: **Nejlehčí typ vytlačované hadice pro tlakovou vodu a vzduch.**
- Materiál vnitřní: **SBR**
- Materiál vnější: **SBR**
- Výztuha: **Textilní oplet**
- Spirála: **--**
- Médium: **Tlakový vzduch, voda**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

AQUAGEN 10 L/L

TUBO MANDATA ARIA E ACQUA LONG LENGTH | LONG LENGTH AIR AND WATER DELIVERY HOSE
TUYAU REFOULEMENT D'AIR ET D' EAU | DRUCKSCHLAUCH FÜR LUFT UND WASSER



APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Mandata di acqua, aria e fluidi inerti non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico	Delivery hose for air water and non corrosive inert fluids for general industrial applications	Tuyau pour refoulement d' eau et fluides inertes, utilisé dans des applications industrielles générales	Schläuche, zum Durchleiten von Wasser, Luft, nicht aggressiven Medien, für industrielle Anwendungen
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Nero, liscio in gomma **SBR**	Black, smooth, **SBR** rubber compound	Noir, lisse en caoutchouc **SBR**	Schwarz, glatt, in **SBR**-Qualität
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti ad alta tenacità	High strength synthetic plies	Nappes synthétiques très résistantes	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Nera, liscia in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici	Black, smooth, **SBR** rubber compound, abrasion and weather resistant	**SBR** noir, lisse, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques	Schwarz, **SBR**, glatte Ausführung, abrieb- und witterungsbeständig
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-30°C +80°C	-22°F +176°F	-30°C +80°C	-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
6	1/4	12	15/32	0,16	10	150	30	450	40	MAX 100
8	5/16	15	19/32	0,18	10	150	30	450	65	MAX 100
10	13/32	17	21/32	0,21	10	150	30	450	80	MAX 100
12	15/32	17	21/32	0,20	10	150	30	450	95	MAX 100
13	1/2	19	3/4	0,22	10	150	30	450	105	MAX 100
15	19/32	21	27/32	0,25	10	150	30	450	120	MAX 100
16	5/8	23	29/32	0,31	10	150	30	450	130	MAX 100
19	3/4	26	1 1/32	0,36	10	150	30	450	150	MAX 100
20	25/32	30	1 3/16	0,57	10	150	30	450	160	MAX 100
22	7/8	30	1 3/16	0,48	10	150	30	450	175	MAX 100
25	1	33	1 15/16	0,53	10	150	30	450	200	MAX 100
25	1	35	1 3/8	0,60	10	150	30	450	200	MAX 100
30	1 3/16	42	1 21/32	0,84	10	150	30	450	240	MAX 100
32	1 1/4	44	1 23/32	0,96	10	150	30	450	250	MAX 100

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 26.8.2024