

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

Kód produktu: 10059



Obchodní název a popis:

**AEROTEC 20**

Tlaková hadice na vzduch a kapaliny, 20 bar

**&**

**Montana 20**

**Výrobce: IVG COLBACHINI**

- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice na tlakový vzduch a vodu pro průmyslové aplikace s vyššími nároky na pracovní tlak a mechanickou pevnost.**
- Vlastnosti: **Odolná otěru a ozónu, částečně olejům.**
- Materiál vnitřní: **SBR**
- Materiál vnější: **EPDM, černé, hladké, odolné povětrnostním podmínkám a ozónu**
- Výztuha: **Textilní oplet vysoké pevnosti**
- Spirála: **--**
- Médium: **Tlakový vzduch, voda**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá s modrým pruhem a černými popisy**
- Zkrácená poznámka: **Pro stlačený vzduch s lehkými stopami olejové mlhy, běžně používaná pro těžké aplikace na stavbách silnic, lomech a dolech.**

Originální katalogový list:



Montana 20



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1017543	10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,25	0,17	120	400
1017586	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,38	0,26	120	400
1017624	16	5/8	26	1,02	20	300	60	900	0,41	0,28	120	400
1252100	19	3/4	27	1,06	20	300	60	900	0,38	0,26	120	400
1316001	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,58	0,39	120	400
1351184	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,50	0,34	120	400
1017705	25	1	37	1,46	20	300	60	900	0,76	0,51	120	400
1144120	32	1-1/4	44	1,73	20	300	60	900	0,92	0,62	120	400
1021060	38	1-1/2	54	2,13	20	300	60	900	1,44	0,97	120	400
1360680	51	2	67	2,64	20	300	60	900	1,88	1,26	120	400
1170023	63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	60	900	2,41	1,62	120	400
1415697	76	3	90	3,55	20	300	60	900	2,32	1,56	120	400
1360663	102	4	118	4,65	20	300	60	900	3,43	2,31	120	400

EN

## Compressed air hose

**Application:** softwall hose for compressed air with light traces of oil mist, normally used for heavy duty applications in road construction sites, quarries and mines.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

### Construction

**Tube:** black, smooth, SBR rubber, oil mist resistant.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth, (wrapped finish) long lasting EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous blue brand "IVG Air (Family Logo)...".

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 29.5.2024



GMS hadice s. r. o.  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

LANŠKROUN  
OLOMOUČ  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLÍN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491  
Lanškroun 56301

IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz