GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10144



Obchodní název a popis:

AEROTEC BLACK AS PU

Polyuretanová hadice na vzduch, antistatická (-30/+80°C) R=<10^6 Ohmů

&

Polyurethane hose, antistatic

Výrobce: Festo

- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Pracovní tlak: **9 až 15 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tlakové aplikace ve výbušném prostředí**
- Vlastnosti: **Velmi dobrá odolnost proti UV záření, odolné proti hydrolýze a mikrobům**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - polyuretan**
- Výztuha: **Kruhový tvar**
- Spirála: **--**
- Médium: **Tlakový vzduch, plyny**
- Norma: **MFE 49.101., ATEX 94/9/ES**
- Vodivost: **Antistatická R =<10^6 Ohm/m**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Všechny parametry uvedené v tabulce jsou při 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Tabulka s rozměry a parametry :
(GMS - katalogový list)

Kód zboží	Pracovní tlak	Průměry hadic ød	øD	Poloměr ohybu	Barva hadice	Balení	Měrná jednotka
002/004-UV015-11183	15	2,5	4	9	Černá	50	m
004/006-UV014-11183	14	3,9	6	15	Černá	50	m
006/008-UV010-11183	10	5,7	8	28	Černá	50	m
007/010-UV009-11183	9	7,5	10	35	Černá	50	m
009/012-UV009-11183	9	9	12	50	Černá	50	m

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 20.09.2024