

AEROTEC BLACK PU

Kalibrovaná PU hadice na vzduch

10327
10720



Provozní teplota: -15°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Tvar kruhu

Materiál: PU (polyuretan), tvrdost 98Sh A - černý, odolný vůči UV záření

Použití: Doprava stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v pneumatice.

Poznámka: Na přání zákazníka dodáváme k hadicím speciální spojky a rychlospojky. U hadice je přesně kalibrován vnější průměr, který je nejdůležitější při objednávání hadice. Tolerance přesnosti vnějšího rozměru hadice 2,5/4 mm je +/- 0,1 mm, u vnějšího rozměru 6-8 mm je +/- 0,12 mm a u 7,5/10 mm je +/- 0,15 mm. Všechny parametry uvedené v tabulce jsou při 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku. Hadici máme i v **antistatickém provedení, kód 10144.**

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
1,8	3	0,01	14	8	25	001/003-UV014-01160
2,5	4	0,01	10	12	25	002/004-UV010-01110
3,0	5	0,02	11	13	25	003/005-UV011-01160
4,0	6	0,02	10	15	25	004/006-UV010-01110
5,5	8	0,03	9	20	25	005/008-UV009-01110
6,0	8	0,03	9	22	25	006/008-UV009-01110
7,5	10	0,04	8	30	25	007/010-UV008-01110
8,0	12	0,09	9	35	25	008/012-UV009-01160
9,0	14	0,11	9	45	25	009/014-UV009-01160
2,00	3,97 (5/32")	0,02	10	10	50	2,00/3,97-UV010-01183
3,20	4,76 (3/16")	0,03	10	12	50	3,20/4,76-UV010-01183
4,20	6,35 (1/4")	0,03	10	15	50	4,20/6,35-UV010-01183
5,00	7,94 (5/16")	0,04	10	24	50	5,00/7,94-UV010-01183
6,40	9,52 (3/8")	0,06	10	30	50	6,40/9,52-UV010-01183
8,50	12,7 (1/2")	0,09	10	36	50	8,50/12,7-UV010-01183