



| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 6 | 12 | 0,11 | 20 | 25 | 20/40 | 006/012-DV020-11396 |
| 7 | 14 | 0,15 | 20 | 25 | 20 | 007/014-DV020-11396 |
| 8 | 15 | 0,16 | 20 | 30 | 20/40 | 008/015-DV020-11396 |
| 9 | 16 | 0,18 | 20 | 35 | 20/40 | 009/016-DV020-11396 |
| 10 | 18 | 0,23 | 20 | 40 | 20/40 | 010/018-DV020-11396 |
| 12 | 20 | 0,26 | 20 | 60 | 20/40 | 012/020-DV020-11396 |

Provozní teplota: -40°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Dvojitý textilní oplet - syntetická vlákna

Vnitřní duše: EPDM černé, elektrostaticky vodivé - $R < 10^6 \Omega / m$

Vnější plášť: EDPM modré

Použití: Doprava horkého stlačeného vzduchu nebo kapalin 20 bar. Materiál EPDM není vhodný pro oleje, benzíny a mastné roztoky.