

AEROTEC BLUE PA12

Kalibrovaná PA hadice pro vzduch a paliva

10326



Provozní teplota: -15°C až +80°C

Bezpečnost: 4:1

Výztuha: Tvar kruhu

Materiál: PA 12 (polyamid 12) - modrý, odolný vůči UV záření

Použití: Doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvodušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel.

Poznámka: Na přání zákazníka dodáváme k hadicím speciální spojky a rychlospojky. U hadice je přesně kalibrován vnější průměr, který je nejdůležitější při objednávání hadice. Tolerance přesnosti vnějšího rozměru je +/- 0,1 mm. Parametry uvedené v tabulce jsou vztaženy k teplotě 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku. **Hadici máme i v palcových rozměrech, kód 10721.**

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	4	0,01	33	24	25	002/004-PV033-03310
2,7	4	0,01	22	30	25	003/004-PV022-03310
4	6	0,02	20	36	25	004/006-PV020-03310
6	8	0,02	14	48	25	006/008-PV014-03310
8	10	0,03	11	60	25	008/010-PV011-03310
10	12	0,04	12	72	25	010/012-PV012-03383