GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10043



Obchodní název a popis:

AEROTEC BLUE PU-95°ShA

Polyuretanová hadice na vzduch a plyny (-35/+60°C)

&

POLYURETHANE HOSE

Výrobce: SANG-A

- Pracovní teplota: **-35°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **-0,95 až +16 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice na dopravu stlačeného vzduchu a vzduchové rozvody v pneumatice.**
- Vlastnosti: **Odolná tukům a olejům, extrémně flexibilní, lehká, tvrdost 95°ShA**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - polyuretan**
- Výztuha: **Kruhový tvar**
- Spirála: **--**
- Médium: **Vzduch, plyny, oleje, paliva**
- Norma: **MFE 49.101.**
- Barva vnitřní: **Modrá**
- Barva vnější: **Modrá**
- Zkrácená poznámka: **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku.**

Tabulka s rozměry a parametry :
(GMS - katalogový list)

Kód zboží	Pracovní tlak	Průměry hadic		Poloměr ohybu	Barva hadice	Balení	Měrná jednotka
		ød	øD				
002/003-UV010-03383	10	2	3	9	Modrá	100	m
002/004-UV012-03383	12	2	4	15	Modrá	100	m
003/004-UV012-03383	12	3	4,3	15	Modrá	100	m
003/005-UV016-03383	16	3	5	13	Modrá	100	m
004/006-UV014-03383	14	4	6	20	Modrá	100	m
005/008-UV016-03383	16	5	8	23	Modrá	100	m
008/010-UV008-03383	8	8	10	45	Modrá	100	m
010/014-UV011-03383	11	10	14	45	Modrá	100	m
011/016-UV010-03333	10	11	16	60	Modrá	100	m

Orientační hodnoty pro využití tlaku při teplotním zatížení:

+20°C: 100%, další teploty +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%.
Příklad: u hadice 004/006-UV014-03383 – 14 Bar při 20°C, pro 50°C odpovídá tlak 7,98 Bar (57%).

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 06.09.2024