GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10345



Obchodní název a popis:

AEROTEC CAR 204/SPL

Kompresorová hadice pro horký vzduch, -40°C až +204°C, 7 bar

&

Torridair Hot Air Blower

Výrobce: Continentál

- Pracovní teplota: **-40°C až +204°C**
- Pracovní tlak: **7 Bar**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Použití produktu: **Doprava horkého vzduchu především při vyprazdňování autocisteren.**
- Vlastnosti: **Odolné ozónu a povětrnostním podmínkám**
- Materiál vnitřní: **EPDM**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Výztuha: **Syntetická textilní výztuha**
- Spirála: **Dvojitý ocelový drát**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Norma: **--**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Hadici doporučujeme zaarmovat systémem Bandimex nebo sponami Clamps. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:





Torridair™ Hot Air Blower

Inwendig	STF EPDM	Innen	STF EPDM	Inside	STF EPDM
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black
Uitwendig	STF EPDM	Außen	STF EPDM	Outside	STF EPDM
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black

Hoogwaardige hete lucht slang

Ontwikkelt voor het doorvoeren van hete lucht zonder oliesporen, tot 204°C

- Op doorn geproduceerd
- Zwarte, Super Thermo-Flo EPDM binnenwand
- Zwarte, slijtvaste, Super Thermo-Flo EPDM buitenwand
- Syntethische textielinlagen met dubbele stalen spiraal

Hochwertiger Heißluftschlauch

Entwickelt zum Durchlass von heiße, nicht-ölhaltige Luft, bis 204°C

- Dorngefertigt
- Schwarze, Super Thermo-Flo EPDM Innenseele
- Schwarze, abriebfeste, Super Thermo-Flo EPDM Decke
- Synthetische Textileinlage mit doppelter Stahlspirale

High-end hot air hose

Designed to transfer hot, non-oily air, up to 204°C

- Mandrel built
- Black, (Super Thermo-Flo) EPDM tube
- Black, wear risistant, (Super Thermo-Flo) EPDM cover
- Synthetic textile reinforcement with double wire helix

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	63.8	127.0	0.98	1580	7
63.5	76.2	152.0	0.98	2010	7
76.2	89.7	178.0	0.98	2740	7
101.6	116.8	400.0	0.98	3680	7
152.4	170.0	750.0	0.98	6650	7

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C 204 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working pressure
7 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst pressure
28 bar

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL TORRIDAIR™ BLOWER HOSE
400 °F MAX 100 PSI - BATCH NUMBER -
MADE IN CANADA

Lengten / Längen / Lengths
30.5 m

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 05.09.2024