

AEROTEC PA11 TRANSPARENT

Kalibrovaná PA 11 hadice pro vzduch a paliva

10694



Provozní teplota: -40°C až +80°C, voda +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Tvar kruhu

Materiál: PA 11 - transparentní, odolný vůči UV záření

Použití: Doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvodušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel.

Poznámka: Na přání zákazníka dodáváme k hadicím speciální spojky a rychlospojky. U hadice je přesně kalibrován vnější průměr, který je nejdůležitější při objednávání hadice. Tolerance přesnosti vnějšího rozměru je +/- 0,1 mm. Parametry uvedené v tabulce jsou vztaženy k teplotě 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku. **AEROTEC PA12 TRANSPARENT S40 PHL - kód 10697.**

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | DIN | TLAK (bar) | OHYB (mm) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2 | 4 | DIN 74324-73378 | 91 | 25 | 002/004-PV091-0080 |
| 2,5 | 4 | DIN 73378 | 63 | 36 | 002/004-PV063-0080 |
| 2,7 | 4 | -- | 53 | 38 | 2,7/004-PV053-0080 |
| 3 | 4 | -- | 40 | 42 | 003/004-PV040-0080 |
| 3 | 6 | DIN 73378 | 93 | 36 | 003/006-PV093-0080 |
| 4 | 6 | DIN 74324-73378 | 56 | 50 | 004/006-PV056-0080 |
| 5 | 7 | -- | 47 | 43 | 005/007-PV047-0080 |
| 5 | 8 | DIN 73378 | 64 | 80 | 005/008-PV064-0080 |
| 6 | 8 | DIN 74324-73378 | 40 | 102 | 006/008-PV040-0080 |
| 8 | 10 | DIN 74324-73378 | 31 | 225 | 008/010-PV031-0080 |
| 10 | 12 | -- | 25 | 250 | 010/012-PV025-0080 |
| 12,5 | 15 | -- | 25 | 315 | 12,5/015-PV025-0080 |
| 15 | 18 | -- | 25 | 405 | 015/018-PV025-0080 |