GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10054



Obchodní název a popis:

AEROTEC PLE

Tlaková hadice pro vzduch a kapaliny, 15 bar

&

PLE-PL15

Výrobce: SEPMERIT

- Pracovní teplota: **-35°C až +70°C**
- Pracovní tlak: **15 Bar**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadice pro tlakový vzduch a průmyslové vody s obsahem oleje.**
- Vlastnosti: **Vhodná i pro hospodářství práce na staveništích.**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž částečně odolná oleji**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž**
- Výztuha: **Textilní křížový výplet**
- Spirála: **--**
- Médium: **Tlakový vzduch, voda**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

SEMPERIT

PLE-PL15



Air/Water - 15 bar

Application:
Suitable for the delivery of lubricant-laden compressed air and water at a working pressure of 15 bar.

For use in industry and commerce.

Feature:
Excellent value for money.

Notice:
Other dimensions available on request.

Temperature range:
-35°C / +70°C.

Safety factor:
3 : 1

Tube:
Synthetic rubber, black, suitable for oil-laden air, smooth.

Reinforcement:
Textile spiral.

Cover:
Synthetic rubber, black, resistant to ozone and weather, smooth.

Marking:
continuous inkjet, white letters:
"SEMPERIT (S) PLE/PL15 Luft/Wasser Air/Water WP 15 bar/BP 45 bar MADE IN EU //////".



Article number	Internal-Ø in		Wall width	External-Ø	Work. pressure	Number of inserts	Bending radius	Weight approx.	Coil length
	mm	inch	in mm	in mm	(max.) bar		(min.) in mm	kg/m	(max.) m
68056 0630	6,0	1/4	3,0	12,0	15	2	60	0,11	50
68056 0835	8,0	5/16	3,5	15,0	15	2	80	0,17	50
68056 0935	9,0		3,5	16,0	15	2	90	0,19	50
68056 1035	10,0	3/8	3,5	17,0	15	2	100	0,22	50
68056 1335	13,0	1/2	3,5	20,0	15	2	100	0,26	50
68056 1340	13,0		4,0	21,0	15	2	130	0,31	50
68056 1635	16,0	5/8	3,5	23,0	15	2	160	0,31	50
68056 1650	16,0	5/8	5,0	26,0	15	2	160	0,49	50
68056 1935	19,0	3/4	3,5	26,0	15	2	120	0,36	50
68056 1950	19,0	3/4	5,0	29,0	15	2	190	0,55	50
68056 1960	19,0	3/4	6,0	31,0	15	2	220	0,64	50
68056 2040	20,0		4,0	28,0	15	2	200	0,44	50
68056 2045	20,0		4,5	29,0	15	2	200	0,51	50
68056 2050	20,0		5,0	30,0	15	2	200	0,58	50
68056 2540	25,0	1	4,0	33,0	15	2	250	0,53	50
68056 2550	25,0	1	5,0	35,0	15	2	250	0,70	50

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 26.8.2024