Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10686



Obchodní název a popis:

AEROTEC PU 98SH BLACK

PU černá hadice 98° Shore A, pro vodu a vzduch -20°/+60°C, FDA

&

Polyurethan type Sh98 tubing

Výrobce: ZEC

- Pracovní teplota: **-20°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **4 až 19 Bar, dle průměru hadic**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Speciální hadice z polyuretanu, která se odlišuje od ostatních tím, že je určená i pro vodu a potravinářské tekutiny.** Víceúčelová hadice pro tlakový vzduch, oleje nebo plyny.
- Vlastnosti: **Tvrdost 98°ShA**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **T.P.U. spec. polyuretan**
- Výztuha: **Kruhový tvar**
- Spirála: **--**
- Médium: **Vzduch, voda, oleje, plyny pro svařování – ARGON, CO2, ACETYLÉN nebo KYSLÍK.**
- Norma: **FDA 21 CFR 177.2600**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Splňuje požadavky FDA 21 CFR 177.2600. Suroviny vyhovují nařízení EU 10/2011.

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list :

ZEC
THERMOPLASTIC TUBING AND HOSES

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

ZEC S.p.A.
Via Lungolorno 11 - 42052 Colorno (PR) - Italia

Capitale sociale: Euro 1.000.000
C.F., P.IVA e n. Iscr. Reg. Imprese Parma: IT01720400348
Numero REA: PR - 173914

Polyurethane type SH98 tubing

- **FOR PNEUMATIC APPLICATIONS**
- **FOR FOOD APPLICATIONS**
- **SHORE A 98 HARDNESS**
- **COMPLIANT WITH FDA 21 CFR**



HYDRAULIC OIL | OIL/GREASE FOR LUBRICATION | AIR | BREATHING AIR

TECHNICAL FEATURES

EDIBLE PRODUCTS | LOW PRESSURE

Code	ID mm	OD mm	T mm	1:3 WP bar	R MIN mm	g g/m	Colors available	m m
PU315*	1.5	3	0.75	18	7.5	6.5	B	100
PU42*	2	4	1	19	11	11.5	T-B-N-R-G-GR	100
PU425*	2.5	4	0.75	13	15	9.3	B-N	100
PU53*	3	5	1	15	14	15.3	T-B-N	100
PU64*	4	6	1	13	18	19.2	T-B-N-R-G-V-GR	100
PU85*	5	8	1.5	17	25	37.4	B-N-GR	100
PU855*	5.5	8	1.25	12	30	32.3	T-B-N-GR	100
PU86*	6	8	1	9	35	26.8	T-B-N-R-G-V-GR	100
PU1065*	6.5	10	1.75	13	30	55.3	B	100
PU107*	7	10	1.5	11	30	48.8	T-B-N-GR	100
PU1075*	7.5	10	1.25	9	40	41.9	T-B-N-GR	100
PU108*	8	10	1	7	45	34.5	T-B-N-GR	100
PU128*	8	12	2	9	50	76.6	B-N-GR	100
PU129*	9	12	1.5	8	50	60.3	T-B-N-R-G	100
PU1412*	12	14	1	4	80	49.8	B-GR	100

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 17.09.2024