

AEROTEC PU 98SH*

Kalibrovaná PU hadice 98°Shore na vzduch

10680
10686



Provozní teplota: -20°C až +60°C

Materiál: PU (polyuretan) - 98°Shore, černý, modrý, šedý, transparentní

Použití: Doprava stlačeného vzduchu, plyny, kapaliny, oleje a paliva.

Poznámka: Polyuretanové hadice, které mají vynikající poloměr ohybu, široké spektrum médií - chemie, petrochemie, plyny, tlakový vzduch a vynikající otěruvzdornost.

***BLUE** kód 10680; **BLACK** kód 10686; **GREY** kód 10689; **TRANSPARENT** kód 10681

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	BARVA	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
3,0	5	modrá	15	14	100	003/005-UV015-03380
4,0	6	modrá	13	18	100	004/006-UV013-03380
5,5	8	modrá	12	30	100	005/008-UV012-03380
6,0	8	modrá	9	35	100	006/008-UV009-03380
7,0	10	modrá	11	30	100	007/010-UV011-03380
9,0	12	modrá	8	50	100	009/012-UV008-03380
3,0	5	černá	15	14	100	003/005-UV015-01180
4,0	6	černá	13	18	100	004/006-UV013-01180
5,5	8	černá	12	30	100	005/008-UV012-01180
6,0	8	černá	9	35	100	006/008-UV009-01180
7,0	10	černá	11	30	100	007/010-UV011-01180
9,0	12	černá	8	50	100	009/012-UV008-01180
3,0	5	šedá	15	8	100	003/005-UV015-06680
4,0	6	šedá	13	18	100	004/006-UV013-06680
5,5	8	šedá	12	25	100	005/008-UV012-06680
7,0	10	šedá	11	30	100	007/010-UV011-06680
8,0	12	šedá	9	50	100	008/012-UV009-06680
10,0	16	šedá	8	70	100	010/016-UV016-06680