

AEROTEC PVC FLEX AS

Antistatická flexibilní hadice pro tlakový vzduch

10301



Provozní teplota: -20°C až +90°C

Bezpečnost: 4 : 1

Výztuha: Polyesterový opleť o vysoké pevnosti

Vnitřní duše: PVC - černé, antistatické

Vnější plášť: PVC - modré, odolné tukům a olejům

Použití: Doprava stlačeného vzduchu 16 bar pro pneumatické nářadí. Vybavení montážních dílen, navijáky namontované na zdi, vozíky a kompresory. Pro potřeby v plastikářském průmyslu.

Poznámka: Elektrická vodivost $R < 10^6 \Omega / m$ dle EN ISO 8031. Hadice se dodává pouze na základě objednávek. Hadice je lehká, flexibilní, vysoká pružnost i při nižších teplotách, dlouhá životnost. Hadice při 60°C má maximální provozní tlak 9 bar, při 90°C - 6 bar.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
7	14	0,15	16	42	20/40	007/014-CV016-11310
8	15	0,16	16	48	20/40	008/015-CV016-11310
9	16	0,17	16	54	20/40	009/016-CV016-11310
10	17,5	0,20	16	60	20/40	010/017-CV016-11310
12	20	0,26	16	72	20/40	012/020-CV016-11310

