

AEROTEC * PA12

Kalibrovaná PA hadice pro vzduch a paliva

10323
10324
10325



Provozní teplota: -60°C až +100°C

Bezpečnost: 1,5:1

Norma: DIN 74324

Materiál: PA 12 (polyamid 12) - červená, zelená nebo žlutá, odolný vůči UV záření

Použití: Doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvodušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	BARVA	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2,7	4	červená	22	30	25	003/004-PV022-04410
4	6	červená	20	36	25	004/006-PV020-04410
6	8	červená	14	48	25	006/008-PV014-04410
8	10	červená	11	60	25	008/010-PV011-04410
2,7	4	zelená	44	15	25	002/004-PV044-05583
3	4	zelená	23	25	25	003/004-PV023-05583
4	6	zelená	20	36	25	004/006-PV020-05583
6	8	zelená	19	40	25	006/008-PV019-05583
8	10	zelená	15	60	25	008/010-PV015-05583
9	12	zelená	19	60	25	009/012-PV019-05583
2,7	4	žlutá	44	15	25	002/004-PV044-07783
3	4	žlutá	23	25	25	003/004-PV023-07783
4	6	žlutá	27	35	25	004/006-PV027-07783
6	8	žlutá	19	40	25	006/008-PV019-07783
10	12	žlutá	12	72	25	010/012-PV012-07783